

防爆安全开关 40A



技术参数

ATEX防爆认证	BVS19 ATEX E 059X
GB防爆证书	CCC
ATEX防爆标志	⊕ II 2 G Ex db eb ia IIC/IIB T6 / T5 Gb / ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
IECEX防爆标志	Ex eb db ia IIB/IIC T6 / T5 Gb Ex tb IIIC T80°C Db IECEX BVS 19.0054X
环境温度	-20°C ~ +40°C ¹⁾
额定电压	最大690V
额定电流	最大40A
频率	50/60Hz
AC3等级开关	
230V交流	40A
400V交流	40A
500V交流	40A
690V交流	32A
支持熔断器	
最高到400V交流	最高80A gL
最高到500V交流	最高80A gL
最高到690V交流	最高63A gL
主触点	2x16mm ²
辅助/信号触点	2x4mm ²
IP等级	IP66 acc. to EN 60529
绝缘等级	I
电缆戈兰/机箱开孔	M25(d=8-17mm) M40(d=16-28mm) 可选：金属法兰带螺纹
重量	
3极	约2.3kg
4极	约2.75kg
6极	约6.50kg
箱体材料	增强玻璃纤聚酯纤维
箱体颜色	黑色
辅助触点	1x常开, 断开超前, 接通滞后 1x常闭, (仅6极版本), 接通超前, 断开滞后
挂锁	可以在关闭(OFF)位置挂三把普通挂锁

¹⁾注：其它使用环境温度根据需求联系EATON工程师

防爆安全开关 40A

订货信息

40A 3极安全开关带一个辅助触点(常开)

型号	进线	订货号
3极	2xM40/1xM25	GHG 263 2301 R0001
3极紧急停止	2xM40/1xM25	GHG 263 2301 R0002
3极	1xM20 + 2xM25 metal entries	GHG263 2301 R9051

40A 4极带两个辅助触点(1常开1常闭)

型号	进线	订货号
4极	2xM25	GHG 263 2301 R0007

40A 6极带两个辅助触点(1常开1常闭)

型号	进线	订货号
6极	4xM40/1xM25	GHG 263 0050 R0001
6极	4xM25	GHG 263 0050 R0006
6极紧急停止	4xM40/1xM25	GHG 263 0050 R0002

* 可提供定制产品, Exia 辅助触点可选

附件

40A 3极安全开关安装板

类型	应用	安装方式	订货号
3	壁挂	卡口连接	GHG 610 1953 R0118
3	柱挂	卡口连接	GHG 610 1953 R0110
3	格挂	卡口连接	GHG 610 1953 R0118

40A 6极安全开关安装板

类型	应用	安装方式	订货号
3	2x柱挂	卡口连接	GHG 610 1953 R0110

详细信息参照3.30-3.33页

尺寸图

